



Comune di Brissago

Ufficio tecnico comunale
Piazza Municipio 1
6614 Brissago

Tel +41 (0)91 786 81 74
Fax +41 (0)91 786 81 71
e-mail: g.fiscalini@brissago.ch

Richiesta di esecuzione scavi e manomissioni della pavimentazione dei sedimi delle aree pubbliche

1**Generalità****N° incarto**

Istante

Indirizzo

Telefono

E-mail

Impresa esecutrice

Indirizzo

Telefono

E-mail

2**Luogo dello scavo**

Località

Mappale no.

Via o Piazza

Strada

 Comunale Passo pedonale Sentiero**3****Descrizione dello scavo**

Scopo (precisare funzione, diametro e tipo di tubatura, cavi, manufatti, ecc.)

Lunghezza scavo (ml)

Marciapiede

Carreggiata

Larghezza scavo (ml)

Data d'inizio dei lavori

Durata

Ditta incaricata del rappezzo

Telefono

Indirizzo

4**Autenticazione**

Luogo e data

Proprietario

Direzione lavori o Impresa esecutrice



Comune di Brissago

Ufficio tecnico comunale
Piazza Municipio 1
6614 Brissago

Tel +41 (0)91 786 81 74
Fax +41 (0)91 786 81 71
e-mail: g.fiscalini@brissago.ch

5

Autorizzazione del responsabile (lasciare in bianco)

Osservazioni

Luogo e data

Il responsabile

Copia per conoscenza: al richiedente, all'ufficio contabilità, alla polizia e all'ufficio tecnico

6

Condizioni generali per il ripristino della pavimentazione

Il richiedente potrà dare inizio ai lavori dopo aver ricevuto copia della presente ed ottenuto l'autorizzazione da parte del responsabile comunale e della Polizia comunale per la posa della segnaletica.

La responsabilità per qualsiasi danno o infortunio a terzi, causato dalle condizioni imperfette della strada durante e dopo i lavori di scavo per il periodo di 1 mese, sarà a carico del richiedente. Il Comune non risponderà per eventuali danni che potessero derivare alle tubazioni, cavi, ecc. esistenti sotto il campo stradale. Saranno sempre riservati i diritti dei terzi.

L'occupazione e la manomissione della strada dovrà essere limitata allo stretto necessario. Nel limite del possibile la metà del campo stradale (almeno 2.5 ml.) dovrà essere costantemente libera da qualsiasi materiale.

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito a strati di 20 cm, costipando il materiale con mazzera meccanica e con adeguati vibratorii, aggiungendo dell'acqua, onde ottenere un migliore assetamento del materiale. Il Comune si riserva il diritto di far sostituire, a spese del concessionario, il materiale di riempimento, se questo non risultasse idoneo.

Ripristino del sottofondo e della pavimentazione

Il ripristino della pavimentazione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

Riempimento dello scavo a strati ed in modo accurato con apporto di materiale inerte al fine di evitare cedimenti;

Rappezzo della pavimentazione da parte di una ditta specializzata immediatamente dopo la chiusura dello scavo, con uno strato portante avente le stesse caratteristiche dell'esistente; qualora l'esecuzione immediata non fosse possibile la ditta sarà responsabile per il mantenimento del rappezzo provvisorio anche durante i giorni festivi.

Prima di eseguire lo strato d'usura si procederà alla posa di un nastro bituminoso, in modo da garantire un collegamento a regola d'arte.

Nel caso in cui si verificassero cedimenti, abrasioni, ondulazioni, ecc. (entro un periodo di un anno dall'esecuzione del rappezzo), la ditta esecutrice dell'intervento sarà chiamata sollecitamente a garantire la riparazione; qualora ciò non avvenisse il Municipio ordinerà l'intervento a spese del richiedente della presente autorizzazione.

Disposizioni legali

In caso di inosservanza alle disposizioni sopraccitate, il Municipio avvierà nei confronti dei trasgressori una procedura di contravvenzione.

7

Esecuzione rappezzo

La ditta di pavimentazione prima di eseguire il rappezzo dovrà comunicarlo all'Ufficio tecnico comunale

Data esecuzione rappezzo